



xledpro
by **statim**

Nowe oblicze sali konferencyjnej dzięki ekranom
xledpro Conference firmy Statim.

Korzyści
ekranów
xledpro
Conference



100 000 godzin
bezwaryjnej pracy



Ultra cienka
konstrukcja



Komponenty o najwyższej
sprawności energetycznej



HDMI i bezprzewodowe
przesyłanie obrazu



Rozdzielczość
Full HD



Matowa powierzchnia,
bez połysku

Jako lider w branży **Digital Signage** i wielkoformatowych ekranów **LED** zapewniamy
kompleksową obsługę - projekt, wdrożenie i serwis na terenie całej Europy.

statim
INTEGRATOR **IT** **AV** **DS**

xledpro.pl

X Conference

Specyfikacja techniczna

		X Conference			
Parametry mechaniczne	Typ diody LED	Black SMD			
	Rozmiar piksela	1,27 mm	1,58 mm	1,90 mm	2,54 mm
	Przekątna wyświetlacza	110"	138"	165"	220"
	Waga	186 kg	265 kg	370 kg	630 kg
	Rozdzielczość natywna (piksele)	1920 × 1080			
	Typ materiału	Aluminium			
	Wymiary kabinetu (WxH)/(mm)	610 × 343 × 61			
Parametry optyczne	Jasność (nit)	350			
	Odświeżanie (Hz)	1920			
	Skala szarości (bit)	14			
	Współczynnik kontrastu	4000:1			
	Temperatura barwy (K)	6500			
	Kąty widzenia (°)	160			
Parametry użytkowe	Zasilanie (V)	100 - 240			
	Pobór mocy (maksymalne/średnie; W/m ²)	1200/400	1800/600	2500/830	4700/1850
	Temperatura składowania (°C)	-40/+60			
	Temperatura pracy (°C)	-10/+40			
	Wilgotność składowania	10% - 90%			
	Wilgotność pracy	10% - 90%			
	Stopień ochrony modułów	IP40			
	Żywotność (godziny)	100 000			
	System serwisowania	Front			
	Certyfikaty	TUV-CE, RoHS, ETL, FCC			